

Katowice, dn. 2026-02-10

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. ul. Marynarki Polskiej 195
80-557 Gdańsk
t. [REDACTED]
[REDACTED]

Starosta Oświęcimski
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **6443 (31268N!) KĘTY CENTRUM (KBI_KETY_CENTRUM)** zlokalizowanej w miejscowości KĘTY, ul. ADAMA MICKIEWICZA 2. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	27079
2.	47977
3.	27079
4.	47977
5.	27079

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
6.	47977

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°13'13.6" 49°53'4.7"	800/900/1800 /2100/2600	31.7	27079	105	2-16/2-16/ 2-12/2-12/ 2-12
2.	19°13'13.6" 49°53'4.6"	3600	31.7	47977	105	-2-13
3.	19°13'13.4" 49°53'4.6"	800/900/1800 /2100/2600	31.7	27079	220	2-16/2-16/ 2-12/2-12/ 2-12
4.	19°13'13.4" 49°53'4.6"	3600	31.7	47977	220	-2-13
5.	19°13'13.5" 49°53'4.7"	800/900/1800 /2100/2600	31.7	27079	350	2-16/2-16/ 2-12/2-12/ 2-12
6.	19°13'13.4" 49°53'4.7"	3600	31.7	47977	350	-2-13

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina Katarzyna
Palacios

Date / Data: 2026-
02-10 15:48



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3552/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 6443 (31268N!) KĘTY CENTRUM (KBI_KETY_CENTRUM)

Adres: KĘTY, ADAMA MICKIEWICZA 2, Powiat oświęcimski, WOJ. MAŁOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-02-05

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KĘTY, ADAMA MICKIEWICZA 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 6443 (31268N!) KĘTY CENTRUM (KBI_KETY_CENTRUM) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Bajer Sebastian

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wieży kościelnej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor W budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	105	2-16**/2-16**/2-12**/2-12**/2-12**	31.7	27079
2	3600	AAU5339W Huawei	1	105	-2-13**	31.7	47977
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	220	2-16**/2-16**/2-12**/2-12**/2-12**	31.7	27079
4	3600	AAU5339W Huawei	1	220	-2-13**	31.7	47977
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	350	2-16**/2-16**/2-12**/2-12**/2-12**	31.7	27079
6	3600	AAU5339W Huawei	1	350	-2-13**	31.7	47977

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-40GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2026-02-05	07:30-09:00	0.8	1.2	72.3	72.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-10	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0173	SF-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/410/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-26	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 26 listopada 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-20	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440615	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.3	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w wieży kościoła, ul. Mickiewicza 4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'4.9" 19°13'13.8"
2	DPP - na balkonie Budynku parafii, piętro 1, Adama Mickiewicza 4, Kęty	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'6.0" 19°13'13.4"
3	DPP - w budynku kaplicy, ul. Mickiewicza 4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'4.6" 19°13'16.0"
4	GKP w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.5	2.2	0.08	49°53'4.2" 19°13'15.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'4.2" 19°13'16.3"
6	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'4.2" 19°13'17.0"
7	GKP w odległości poziomej 117m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'3.8" 19°13'19.2"
8	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej Urząd Gminy , piętro 2/2, Rynek 7, Kęty	2.0	3.5	5.2	0.19	49°53'3.5" 19°13'18.1"
9	DPP - w uchylonym oknie Urząd Gminy - pokój 39, piętro 2/2, Rynek 7, Kęty	2.0	3.2	4.8	0.17	49°53'3.8" 19°13'18.5"
-	GKP w odległości poziomej 208m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.3	1.9	0.07	49°53'3.1" 19°13'23.5"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Adama Mickiewicza 7, Kęty	2.0	1.3	1.9	0.07	49°53'3.1" 19°13'13.4"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Adama Mickiewicza 9, Kęty	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'3.5" 19°13'13.4"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Adama Mickiewicza 9, Kęty	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'3.8" 19°13'13.1"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Adama Mickiewicza 5, Kęty	2.0	1.5	2.2	0.08	49°53'2.8" 19°13'13.8"
15	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'1.3" 19°13'9.1"
-	GKP w odległości poziomej 207m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°52'59.5" 19°13'6.6"
17	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.3	1.9	0.07	49°53'4.6" 19°13'13.1"
18	GKP w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'2.4" 19°13'10.6"
19	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'2.8" 19°13'11.3"
20	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, Adama Mickiewicza 11, Kęty	2.0	1.8	2.7	0.1	49°53'4.2" 19°13'12.7"
21	PKP na az. 250° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'4.2" 19°13'11.3"
22	PKP na az. 266° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'4.6" 19°13'11.3"
23	PKP na az. 235° w odległości poziomej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'3.8" 19°13'12.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	35m od anteny sektorowej az. 220°					
24	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.3	1.9	0.07	49°53'4.2" 19°13'12.7"
25	DPP - Schody wejściowe do budynku, ul. Mickiewicza 6, Kęty	2.0	1.5	2.2	0.08	49°53'6.7" 19°13'13.8"
26	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	2.8	4.2	0.15	49°53'8.2" 19°13'12.4"
-	GKP w odległości poziomej 207m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.8	2.7	0.1	49°53'11.4" 19°13'11.6"
28	GKP w odległości poziomej 94m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'7.8" 19°13'12.7"
29	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'6.4" 19°13'13.1"
30	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'5.3" 19°13'13.4"
31	PKP na az. 20° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'5.6" 19°13'14.2"
32	PKP na az. 36° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'5.6" 19°13'14.5"
33	PKP na az. 59° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'5.3" 19°13'15.2"
34	PKP na az. 75° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'4.9" 19°13'15.6"
35	PKP na az. 90° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.5	2.2	0.08	49°53'4.6" 19°13'15.6"
36	PKP na az. 120° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.4	2.1	0.07	49°53'4.2" 19°13'14.5"
37	PKP na az. 135° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.7	2.5	0.09	49°53'4.2" 19°13'14.2"
38	PKP na az. 151° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.7	2.5	0.09	49°53'3.8" 19°13'14.2"
39	PKP na az. 174° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.5	2.2	0.08	49°53'3.8" 19°13'13.4"
40	PKP na az. 204° w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.3	1.9	0.07	49°53'4.2" 19°13'13.1"
41	PKP na az. 305° w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	2.1	0.07	49°53'5.3" 19°13'12.4"
42	PKP na az. 320° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'5.6" 19°13'12.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu odnosi się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

43	PKP na az. 335° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°53'5.6" 19°13'12.7"
----	---	---------	-------	-----	------	---------------------------

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w wieży kościoła, ul. Mickiewicza 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'4.9" 19°13'13.8"
2	DPP - na balkonie Budynku parafii, piętro 1, Adama Mickiewicza 4, Kęty	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'6.0" 19°13'13.4"
3	DPP - w budynku kaplicy, ul. Mickiewicza 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'4.6" 19°13'16.0"
4	GKP w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.004	0.006	0.08	49°53'4.2" 19°13'15.2"
5	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'4.2" 19°13'16.3"
6	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'4.2" 19°13'17.0"
7	GKP w odległości poziomej 117m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'3.8" 19°13'19.2"
8	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej Urząd Gminy , piętro 2/2, Rynek 7, Kęty	2.0	0.009	0.014	0.19	49°53'3.5" 19°13'18.1"
9	DPP - w uchylonym oknie Urząd Gminy - pokój 39, piętro 2/2, Rynek 7, Kęty	2.0	0.008	0.013	0.17	49°53'3.8" 19°13'18.5"
-	GKP w odległości poziomej 208m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.003	0.005	0.07	49°53'3.1" 19°13'23.5"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Adama Mickiewicza 7, Kęty	2.0	0.003	0.005	0.07	49°53'3.1" 19°13'13.4"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Adama Mickiewicza 9, Kęty	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'3.5" 19°13'13.4"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Adama Mickiewicza 9, Kęty	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'3.8" 19°13'13.1"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Adama Mickiewicza 5, Kęty	2.0	0.004	0.006	0.08	49°53'2.8" 19°13'13.8"
15	GKP w odległości poziomej 129m od	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'1.3" 19°13'9.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 220°					
-	GKP w odległości poziomej 207m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°52'59.5" 19°13'6.6"
17	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.005	0.07	49°53'4.6" 19°13'13.1"
18	GKP w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'2.4" 19°13'10.6"
19	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'2.8" 19°13'11.3"
20	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, Adama Mickiewicza 11, Kęty	2.0	0.005	0.007	0.1	49°53'4.2" 19°13'12.7"
21	PKP na az. 250° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'4.2" 19°13'11.3"
22	PKP na az. 266° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'4.6" 19°13'11.3"
23	PKP na az. 235° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'3.8" 19°13'12.0"
24	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.005	0.07	49°53'4.2" 19°13'12.7"
25	DPP - Schody wejściowe do budynku, ul. Mickiewicza 6, Kęty	2.0	0.004	0.006	0.08	49°53'6.7" 19°13'13.8"
26	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.007	0.011	0.15	49°53'8.2" 19°13'12.4"
-	GKP w odległości poziomej 207m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.005	0.007	0.1	49°53'11.4" 19°13'11.6"
28	GKP w odległości poziomej 94m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'7.8" 19°13'12.7"
29	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'6.4" 19°13'13.1"
30	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'5.3" 19°13'13.4"
31	PKP na az. 20° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'5.6" 19°13'14.2"
32	PKP na az. 36° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'5.6" 19°13'14.5"
33	PKP na az. 59° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'5.3" 19°13'15.2"
34	PKP na az. 75° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 105°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'4.9" 19°13'15.6"
35	PKP na az. 90° w odległości poziomej	2.0	0.004	0.006	0.08	49°53'4.6" 19°13'15.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	39m od anteny sektorowej az. 105°					
36	PKP na az. 120° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.004	0.006	0.08	49°53'4.2" 19°13'14.5"
37	PKP na az. 135° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.005	0.007	0.09	49°53'4.2" 19°13'14.2"
38	PKP na az. 151° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.005	0.007	0.09	49°53'3.8" 19°13'14.2"
39	PKP na az. 174° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.004	0.006	0.08	49°53'3.8" 19°13'13.4"
40	PKP na az. 204° w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.005	0.07	49°53'4.2" 19°13'13.1"
41	PKP na az. 305° w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.08	49°53'5.3" 19°13'12.4"
42	PKP na az. 320° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'5.6" 19°13'12.4"
43	PKP na az. 335° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	49°53'5.6" 19°13'12.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Dom parafialny pod adresem Mickiewicza 4, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ludowiki 8, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku usługowym pod adresem Mickiewicza 9, z powodu opuszczonego budynku
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Mickiewicza 9 (piętro 1/1), z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
E	W budynku usługowym pod adresem Mickiewicza 5, z powodu opuszczonego budynku
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Świętokrzyska 6/6a, z powodu braku mieszkańców
G	W budynku usługowym pod adresem Mickiewicza 11b, z powodu terenu zamkniętego
H	W budynku usługowym pod adresem Mickiewicza 13, z powodu opuszczonego budynku

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

I	W budynku usługowym pod adresem Mickiewicza 6, z powodu opuszczonego budynku
---	--

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 6443 (31268N!) KĘTY CENTRUM (KBI_KETY_CENTRUM), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
6443 (31268N!) KĘTY CENTRUM (KBI_KETY_CENTRUM)

Lokalizacja instalacji





Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
6443 (31268N!) KĘTY CENTRUM (KBI_KETY_CENTRUM)

Dokumentacja fotograficzna