

Katowice, dn. 2026-09-04

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik
Pełnomocnictwo numer
z dnia:

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Starosta Oświęcimski

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. St. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

AE:PL-17329-58416-HCEEU-26

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **31058 (31058N!) AUSCHWITZ (KBI_OSWIECIM_AUSCHWITZ)** zlokalizowanej w miejscowości OŚWIĘCIM, ul. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ 15. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	30457
2.	57572
3.	30457
4.	57572

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°12'9" 50°1'31.1"	800/900/1800/ 2100/2600	17.2	30457	8	0-14/0-14/ 0-10/0-10/ 0-10
2.	19°12'8.9" 50°1'31.1"	3600	17.6	57572	8	-2-13
3.	19°12'9.4" 50°1'30.9"	800/900/1800/ 2100/2600	17.2	30457	60	0-14/0-14/ 0-10/0-10/ 0-10
4.	19°12'9.4" 50°1'30.8"	3600	17.6	57572	60	-2-13

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena Patrycja
Małek

Date / Data: 2026-
09-04 14:44



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7461/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 31058 (31058N!) AUSCHWITZ (KBI_OSWIECIM_AUSCHWITZ)
Adres: OŚWIĘCIM, STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ 15, Powiat oświęcimski, WOJ. MAŁOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-09-02

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OŚWIĘCIM, STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ 15.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 31058 (31058N!) AUSCHWITZ (KBI_OSIEWICIM_AUSCHWITZ) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Skrobel Wojciech
Gucwa Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	8	0-14**/0-14**/0-10**/0-10**/0-10**	17.2	30457
2	3600	AAU5339W Huawei	1	8	-2-13**	17.6	57572
3	800/900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	60	0-14**/0-14**/0-10**/0-10**/0-10**	17.2	30457
4	3600	AAU5339W Huawei	1	60	-2-13**	17.6	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-09-02	12:20-13:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		25.5	25.7	58.7	58.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 8 września 2025 o numerze LWIMP/W/328/25 wydane przez Politechnikę Wrocławską. Data następnego wzorcowania: 7 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-32	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	Z3- Z32.4180.208.2025.4172.1	28 stycznia 2026

Data następnego wzorcowania: 27 stycznia 2036 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 3019/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP budynek Muzeum ul. Leszczyńskiej 15, pomiar na korytarzu piętro 2 z 2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'31.1" 19°12'9.0"
2	DPP budynek muzeum ul. Leszczyńskiej 15 pomiar w sali audytorialnej piętro 1z2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'31.4" 19°12'9.4"
3	DPP budynek muzeum ul. Leszczyńskiej 15 pomiar w korytarzu przed gabinetem Dyrektora piętro 1z2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'30.7" 19°12'9.4"
4	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°1'31.8" 19°12'9.0"
5	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	1.5	1.9	0.07	50°1'33.2" 19°12'9.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości poziomej 136m od anteny sektorowej az. 8°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'35.4" 19°12'9.7"
7	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.6	2.1	0.07	50°1'31.1" 19°12'10.1"
8	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°1'31.8" 19°12'12.2"
9	GKP w odległości poziomej 130m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'32.9" 19°12'15.1"
10	PKP na az. 322° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	1.5	1.9	0.07	50°1'31.8" 19°12'7.9"
11	PKP na az. 338° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°1'32.2" 19°12'8.3"
12	PKP na az. 353° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	1.5	1.9	0.07	50°1'32.2" 19°12'8.6"
13	PKP na az. 38° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	1.4	1.8	0.06	50°1'31.4" 19°12'9.4"
14	PKP na az. 54° w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	1.4	1.8	0.06	50°1'31.4" 19°12'9.7"
15	PKP na az. 30° w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.5	1.9	0.07	50°1'31.4" 19°12'10.1"
16	PKP na az. 45° w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°1'31.1" 19°12'10.1"
17	PKP na az. 75° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	1.8	0.06	50°1'31.1" 19°12'10.4"
18	PKP na az. 90° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.5	1.9	0.07	50°1'30.7" 19°12'10.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP budynek Muzeum ul. Leszczyńskiej 15, pomiar na korytarzu piętro 2 z 2	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'31.1" 19°12'9.0"
2	DPP budynek muzeum ul. Leszczyńskiej 15 pomiar w sali audytornej piętro 1z2	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'31.4" 19°12'9.4"
3	DPP budynek muzeum ul. Leszczyńskiej 15 pomiar w korytarzu przed gabinetem Dyrektora piętro 1z2	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'30.7" 19°12'9.4"
4	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°1'31.8" 19°12'9.0"
5	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'33.2" 19°12'9.4"
6	GKP w odległości poziomej 136m od anteny sektorowej az. 8°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'35.4" 19°12'9.7"
7	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'31.1" 19°12'10.1"
8	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°1'31.8" 19°12'12.2"
9	GKP w odległości poziomej 130m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'32.9" 19°12'15.1"
10	PKP na az. 322° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'31.8" 19°12'7.9"
11	PKP na az. 338° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°1'32.2" 19°12'8.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	PKP na az. 353° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'32.2" 19°12'8.6"
13	PKP na az. 38° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'31.4" 19°12'9.4"
14	PKP na az. 54° w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 8°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'31.4" 19°12'9.7"
15	PKP na az. 30° w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'31.4" 19°12'10.1"
16	PKP na az. 45° w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°1'31.1" 19°12'10.1"
17	PKP na az. 75° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'31.1" 19°12'10.4"
18	PKP na az. 90° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'30.7" 19°12'10.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.3% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 31058 (31058N!) AUSCHWITZ (KBI_OSWIECIM_AUSCHWITZ), dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie nr 25 z dnia 01.09.2026 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

**BARBARA
STELMASZYK**

Elektronicznie podpisany
przez BARBARA STELMASZYK
Data: 2026.09.04 08:58:17
+02'00'

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Anna Kacperska

Date / Data: 2026-
09-04 09:23

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
31058 (31058N!) AUSCHWITZ (KBI_OSWIECIM_AUSCHWITZ)
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KBI_OSWIECIM_AUSCHWITZ (31058N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 31058 (31058N!) AUSCHWITZ (KBI_OSWIECIM_AUSCHWITZ) Dokumentacja fotograficzna
----------------	--