

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2024-07-16

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Oświęcimski

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OSW2603A z dnia 2022-11-22

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OSW2603A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

32-620 Brzeszcze, Kościuszki 1, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNTV	73,2	PEM	3319 W	40°	0-10°	800 MHz
2	11_GHLNTV	73,2	PEM	2754 W	40°	0-10°	900 MHz

3	11_GHLNTV	73,2	PEM	6776 W	40°	2-12°	1800 MHz
4	11_GHLNTV	73,2	PEM	7228 W	40°	2-12°	2100 MHz
5	11_GHLNTV	73,2	PEM	8222 W	40°	2-12°	2600 MHz
6	21_GHLNTV	73,2	PEM	3319 W	130°	0-10°	800 MHz
7	21_GHLNTV	73,2	PEM	2754 W	130°	0-10°	900 MHz
8	21_GHLNTV	73,2	PEM	6776 W	130°	2-12°	1800 MHz
9	21_GHLNTV	73,2	PEM	7228 W	130°	2-12°	2100 MHz
10	21_GHLNTV	73,2	PEM	8222 W	130°	2-12°	2600 MHz
11	31_GHLNTV	73,2	PEM	3319 W	230°	0-10°	800 MHz
12	31_GHLNTV	73,2	PEM	2754 W	230°	0-10°	900 MHz
13	31_GHLNTV	73,2	PEM	6776 W	230°	2-12°	1800 MHz
14	31_GHLNTV	73,2	PEM	7228 W	230°	2-12°	2100 MHz
15	31_GHLNTV	73,2	PEM	8222 W	230°	2-12°	2600 MHz
16	41_HLNTV	73,2	PEM	3319 W	310°	0-10°	800 MHz
17	41_HLNTV	73,2	PEM	1820 W	310°	0-10°	900 MHz
18	41_HLNTV	73,2	PEM	6776 W	310°	2-12°	1800 MHz
19	41_HLNTV	73,2	PEM	7228 W	310°	2-12°	2100 MHz
20	41_HLNTV	73,2	PEM	8222 W	310°	2-12°	2600 MHz
21	RL1	60,2	PEM	3467 W	105°		23 GHz
22	RL2	60,2	PEM	1778 W	208°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNTV	73,2	PEM	3319 W	40°	0-10°	800 MHz
2	11_GHLNTV	73,2	PEM	2754 W	40°	0-10°	900 MHz
3	11_GHLNTV	73,2	PEM	6776 W	40°	2-12°	1800 MHz
4	11_GHLNTV	73,2	PEM	7228 W	40°	2-12°	2100 MHz
5	11_GHLNTV	73,2	PEM	8222 W	40°	2-12°	2600 MHz
6	12_Y	74,2	PEM	14731 W	40°	-2-13°	3500 MHz
7	21_GHLNTV	73,2	PEM	3319 W	130°	0-10°	800 MHz
8	21_GHLNTV	73,2	PEM	2754 W	130°	0-10°	900 MHz
9	21_GHLNTV	73,2	PEM	6776 W	130°	2-12°	1800 MHz
10	21_GHLNTV	73,2	PEM	7228 W	130°	2-12°	2100 MHz
11	21_GHLNTV	73,2	PEM	8222 W	130°	2-12°	2600 MHz
12	22_Y	74,2	PEM	14731 W	130°	-2-13°	3500 MHz
13	31_GHLNTV	73,2	PEM	3319 W	230°	0-10°	800 MHz
14	31_GHLNTV	73,2	PEM	2754 W	230°	0-10°	900 MHz
15	31_GHLNTV	73,2	PEM	6776 W	230°	2-12°	1800 MHz
16	31_GHLNTV	73,2	PEM	7228 W	230°	2-12°	2100 MHz
17	31_GHLNTV	73,2	PEM	8222 W	230°	2-12°	2600 MHz
18	32_Y	74,2	PEM	7911 W	230°	-2-13°	3500 MHz
19	41_HLNTV	73,2	PEM	3319 W	310°	0-10°	800 MHz
20	41_HLNTV	73,2	PEM	1820 W	310°	0-10°	900 MHz
21	41_HLNTV	73,2	PEM	6776 W	310°	2-12°	1800 MHz
22	41_HLNTV	73,2	PEM	7228 W	310°	2-12°	2100 MHz
23	41_HLNTV	73,2	PEM	8222 W	310°	2-12°	2600 MHz
24	RL1	60,2	PEM	8822 W	105°		80 GHz, 23 GHz

25	RL2	61	PEM	1778 W	208°		80 GHz
----	-----	----	-----	--------	------	--	--------

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr NR PP-PS/24-07-7 z dnia 2024-07-09, Nr akredytacji PCA – AB 286.

Koordinator OŚ



Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji
wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej,
 - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych.,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/24-07-7

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH W ŚRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ
OSW2603A

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **małopolskie**,
- miejscowość: **32-620 Brzeszcze**,
- ulica: **Kościuszki 1.**

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

-DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 02.07.2024r.

-ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z o. o., ul. Zabrska 17, Budynek A1 (piętro 13), 40-083 Katowice.

-WŁAŚCICIEL: P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

DATA POMIARÓW: 08.07.2024r., 09⁵⁵ ÷ 11³⁵.

PRZEGLĄD WYNIKÓW, WYDANIE i AUTORYZACJA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: mgr inż. Artur Zając.



Bez pisemnej zgody Prezesa Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.
Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

1. DANE POZYSKANE OD KLIENTA:

1.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środku elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasmo [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Huawei ASI4518R10	40	73,2	800	0 - 10	28299	19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				900	0 - 10		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
2	DBS3xxx/5xxx	Huawei AAU5349	40	74,2	3500	-2 - 13	14731	19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
3	DBS3xxx/5xxx	Huawei ASI4518R10	130	73,2	800	0 - 10	28299	19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				900	0 - 10		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
4	DBS3xxx/5xxx	Huawei AAU5349	130	74,2	3500	-2 - 13	14731	19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
5	DBS3xxx/5xxx	Huawei ASI4518R10	230	73,2	800	0 - 10	28299	19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				900	0 - 10		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
6	DBS3xxx/5xxx	Huawei AAU5349	230	74,2	3500	-2 - 13	7911	19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
7	DBS3xxx/5xxx	Huawei ASI4518R10	310	73,2	800	0 - 10	27365	19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				900	0 - 10		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°09'18.06"E	49°59'08.48"N

Tilt ustawiony na czas pomiaru, jest wartością średnią z zakresu tiltów podanych w tabeli z parametrami instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.2. Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Linia radiowa				Antena					
Lp.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	18/25	0.6-80/23(A23S80S06)	0,6	105	60,2	19°09'18.06"E	49°59'08.48"N
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	0.3-80(VHLP1-80)	0,3	208	61	19°09'18.06"E	49°59'08.48"N

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU.

Anteny sektorowe i anteny paraboliczne zamontowano na kominie. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w zewnętrznej szafie typu outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny mieszkalne, szkolne i przemysłowe.

W otoczeniu badanego obiektu nie stwierdzono obecności obcych źródeł pola-EM, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej (na podstawie obserwacji miejsca w którym wykonywano pomiary oraz danych pochodzących z <https://wyszukiwarka.uke.gov.pl>).

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 i 1.2 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 i 1.2 oraz dane o miejscu zainstalowania źródeł pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. -Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

3. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

3.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

3.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne						
08.07.2024r.	09:55	początkowy	temperatura.:	20°C	wilgotność:	70 %	opady:	bez opadów	
	11:35	końcowy	temperatura.:	22°C	wilgotność:	73 %	opady:	bez opadów	

3.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięło pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

3.4. *Identyfikacja widma pola*: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

3.5. Aparatura pomiarowa.

1.	miernik	
	nazwa	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	producent	Narda Safety Test Solutions GmbH
	typ	NBM-520
	numer fabryczny	B-0154
2.	sonda pomiarowa	
	typ	EF-6092
	numer fabryczny	C-0163
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
3.	zakres częstotliwościowy	80 [MHz] ÷ 90 [GHz]
	świadectwo wzorcowania	
3.1.	laboratorium wzorcujące	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/161/23
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	24 kwietnia 2023 r.
3.4.	data ważności wzorcowania	24 kwietnia 2026 r.
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
5.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/01/20
5.3.	data wydania świadectwa	20 stycznia 2020 r.

4. PODSTAWA PRAWNA.

4.1. *Podstawa metodyki pomiarów*: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022 r., poz. 2630).

4.2. *Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku*: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

5. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne	wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]*	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wskaźnikowa WM_E	wartość wskaźnikowa WM_H	uwagi ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 4.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Niepewności pomiarowa: 28,8%							
	Do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio: 38,9 V/m i 0,105 A/m.							
	Otoczenie badanego obiektu:							
	Główne oraz pomocnicze kierunki pomiarowe:							
1	-	N 49°59'9,4" E 19°9'19,5"	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
2	-	N 49°59'11,4" E 19°9'21,6"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
3	-	N 49°59'13" E 19°9'23,8"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
4	-	N 49°59'15" E 19°9'26,4"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
5	-	N 49°59'7,4" E 19°9'19,9"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny

6	-	N 49°59'7,3" E 19°9'25,3"	0,8	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
7	-	N 49°59'8" E 19°9'19,3"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
8	-	N 49°59'7" E 19°9'21"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
9	-	N 49°59'5,6" E 19°9'23,5"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
10	-	N 49°59'3,3" E 19°9'27,2"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
11	-	N 49°59'1,9" E 19°9'29,4"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
12	-	N 49°59'4" E 19°9'14"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
13	-	N 49°59'8,2" E 19°9'17,4"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
14	-	N 49°59'6,4" E 19°9'14,3"	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
15	-	N 49°59'4,4" E 19°9'10,6"	1,5	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
16	-	N 49°59'1,7" E 19°9'5,6"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
17	-	N 49°59'8,9" E 19°9'18,2"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
18	-	N 49°59'11" E 19°9'13,8"	1,7	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
19	-	N 49°59'12,4" E 19°9'11,3"	1,5	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
20	-	N 49°59'13,5" E 19°9'9,1"	1,7	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
Pomocnicze punkty (piony) pomiarowe:								
21	-	N 49°59'13,1" E 19°9'14,2"	1,5	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
22	-	N 49°59'13,2" E 19°9'17,7"	1,4	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
23	-	N 49°59'10,9" E 19°9'19,5"	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
24	-	N 49°59'7,3" E 19°9'11"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
25	-	N 49°59'10,9" E 19°9'27"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
A	-ul. Ofiar oświęcimskich 34-Apteka-pomiar przed wejściem		< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
A	-ul. Ofiar oświęcimskich 34-Apteka-pomiar w środku		< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
B	-ul. Nosala 19-pomiar przed wejściem		< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
C	-Zespół szkolno-przedszkolny-pomiar przed wejściem		0,8	0,002	-	0,02	0,02	zgodny
C	-Zespół szkolno-przedszkolny-pomiar w środku		0,6	0,002	-	0,02	0,02	zgodny
D	-Przysłonięte budynki		-	-	-	-	-	-
E	-ul. Sienkiewicza 3-pomiar przed wejściem		0,9	0,002	-	0,02	0,02	zgodny
-	400 m od instalacji radiokomunikacyjnej na azymucie 40°	N 49°59'18,1" E 19°9'30,9"	2,3	0,006	1,6	0,06	0,06	zgodny
-	640 m od instalacji radiokomunikacyjnej na azymucie 40°	N 49°59'23,7" E 19°9'38,1"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
-	420 m od instalacji radiokomunikacyjnej na azymucie 130°	N 49°58'59,5" E 19°9'33,3"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
-	450 m od instalacji radiokomunikacyjnej na azymucie 230°	N 49°58'58,7" E 19°9'1,4"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
-	640 m od instalacji radiokomunikacyjnej na azymucie 230°	N 49°58'55,9"E 19°8'54"	< 0,6***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny

*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2.

** - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem $H=E/377$.

***- wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

6. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW.

6.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 4.2. sprawozdania (wartości wskaźnikowe WM_E oraz WM_H nie przekraczają wartości 1).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru metodą szerokopasmową dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.

Poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wskazanych przez Zleceniodawcę względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Zmierzone wartości natężenia pola-EM pochodzą z zakresu częstotliwościowego sondy pomiarowej.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 4.2. sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 4.2. sprawozdania.

6.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.



Zał. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.



Azymuty anten P4

Nr	anteny	azymuty[°]	Nr	anteny	azymuty[°]
A1	800/900	40	A7	800/900	310
A2	1800	130		1800	
A3	2100/2600	230		210/2600	
A4		40	M1		105
A5	3500	130	M2	MW	208
A6		230			

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej.
Załącznik nr 2: Mapa źródłowa: Geoportal.

-punkt (pion)
-pomiarowy.