

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2024-03-20

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Oświęcimski

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu OSW8002A z dnia 2023-12-20

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji OSW8002A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

32-600 Oświęcim, Chemików 1B, dz. nr 2653/269, obr. 0002, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	31_GHLNTV	48	PEM	2249 W	170°	0-10°	800 MHz
2	31_GHLNTV	48	PEM	1256 W	170°	0-10°	900 MHz

3	31_GHLNTV	48	PEM	2966 W	170°	2-12°	1800 MHz
4	31_GHLNTV	48	PEM	3214 W	170°	2-12°	2100 MHz
5	31_GHLNTV	48	PEM	5610 W	170°	2-12°	2600 MHz
6	RL1	45,7	PEM	1413 W	285°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	44,9	PEM	1607 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	44,9	PEM	6040 W	0°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	44,9	PEM	6456 W	0°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	44,9	PEM	2999 W	0°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	44,9	PEM	9932 W	0°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	44,9	PEM	1560 W	90°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	44,9	PEM	7622 W	90°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	44,9	PEM	8092 W	90°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	44,9	PEM	2917 W	90°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	44,9	PEM	9398 W	90°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNTV	48	PEM	2249 W	170°	0-10°	800 MHz
12	31_GHLNTV	48	PEM	1256 W	170°	0-10°	900 MHz
13	31_GHLNTV	48	PEM	2966 W	170°	2-12°	1800 MHz
14	31_GHLNTV	48	PEM	3214 W	170°	2-12°	2100 MHz
15	31_GHLNTV	48	PEM	5610 W	170°	2-12°	2600 MHz
16	41_HLNT	44,9	PEM	1607 W	265°	0-10°	900 MHz
17	41_HLNT	44,9	PEM	6040 W	265°	0-10°	1800 MHz
18	41_HLNT	44,9	PEM	6456 W	265°	0-10°	2100 MHz
19	42_HV	44,9	PEM	2999 W	265°	0-10°	800 MHz
20	42_HV	44,9	PEM	9932 W	265°	0-10°	2600 MHz
21	RL1	45,7	PEM	1413 W	285°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr PP-PS/24-03-18 z dnia 2024-03-06, Nr akredytacji PCA – AB 286.



Koordinator OŚ



Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji
wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego
(pole elektryczne, pole magnetyczne,
gęstość mocy) w środowisku i w
środowisku pracy w zakresie
częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm
człowieka,
 - działających na organizm człowieka
przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego
nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodatkowo
pełną analizę skuteczności
osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności
oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,
- pobieranie próbek powietrza w celu
oceny narażenia zawodowego na:
pyły przemysłowe (frakcja wdychalna
+ respirabilna).
- testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej,
 - monitorów do prezentacji obrazów
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

- testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon
stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół
aparatury RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania
testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu
Jakości w pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/24-03-18

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH W ŚRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ
OSW8002A

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **małopolskie,**
- miejscowość: **Oświęcim,**
- ulica: **Chemiczków 1b,**
- działka nr: **2653/269,**

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

- DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 01.03.2024r.
- ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z o. o., ul. Zabrska 17, Budynek A1 (piętro 13), 40-083 Katowice.
- WŁAŚCICIEL: P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa.

DATA POMIARÓW: 06.03.2024r., $11^{10} \div 12^{50}$.

PRZEGLĄD WYNIKÓW, WYDANIE i AUTORYZACJA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: mgr inż. Artur Zając



Bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.
Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

1. DANE POZYSKANE OD KLIENTA:**1.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.****Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.**

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środką elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasma [MHz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	0	44,9	800	0 - 10	12931	19°15'17.98"E	50°02'10.56"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°15'17.98"E	50°02'10.56"N
2	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	0	44,9	900	0 - 10	14103	19°15'17.98"E	50°02'10.56"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°15'17.98"E	50°02'10.56"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0 - 10		19°15'17.98"E	50°02'10.56"N
3	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	90	44,9	800	0 - 10	12315	19°15'18.93"E	50°02'10.55"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°15'18.93"E	50°02'10.55"N
4	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	90	44,9	900	0 - 10	17274	19°15'18.93"E	50°02'10.55"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°15'18.93"E	50°02'10.55"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0 - 10		19°15'18.93"E	50°02'10.55"N
5	DBS3xxx/5xxx	Huawei ASI4517R3	170	48	800	0 - 10	15295	19°15'18.41"E	50°02'09.79"N
	DBS3xxx/5xxx				900	0 - 10		19°15'18.41"E	50°02'09.79"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°15'18.41"E	50°02'09.79"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°15'18.41"E	50°02'09.79"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°15'18.41"E	50°02'09.79"N
6	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	265	44,9	800	0 - 10	12931	19°15'17.98"E	50°02'10.56"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°15'17.98"E	50°02'10.56"N
7	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	265	44,9	900	0 - 10	14103	19°15'17.95"E	50°02'09.19"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°15'17.95"E	50°02'09.19"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0 - 10		19°15'17.95"E	50°02'09.19"N

Tilt ustawiony na czas pomiaru, jest wartością średnią z zakresu tiltów podanych w tabeli z parametrami instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.2. Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Linia radiowa				Antena					
Lp.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	0.3-80(VHLP1-80)	0,3	285	45,7	19°15'17.95"E	50°02'09.19"N

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU.

Anteny sektorowe i antenę paraboliczną zamontowano na dachu budynku biurowego. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w zewnętrznej szafie typu outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny przemysłowe.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono obecność obcych źródeł pola-EM, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej (na podstawie obserwacji miejsca w którym wykonywano pomiary oraz danych pochodzących z <https://wyszukiwarka.uke.gov.pl>).

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 i 1.2 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 i 1.2 oraz dane o miejscu zainstalowania źródeł pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

OGÓLNY WIDOK instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

3. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

3.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

3.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne				
			temperatura..	wilgotność:	opady:	bez opadów	bez opadów
06.03.2024r.	11:10	początkowy	1,5°C	74,0 %	opady:	bez opadów	bez opadów
	12:50	końcowy	1,5°C	74,0 %	opady:	bez opadów	bez opadów

3.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięto pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności

95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

3.4. *Identyfikacja widma pola*: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

3.5. Aparatura pomiarowa.

1.	miernik	
	nazwa	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	producent	Narda Safety Test Solutions GmbH
	typ	NBM-520
	numer fabryczny	C-0460
2.	sondy pomiarowe	
	typ	EF-6091
	numer fabryczny	01009
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
	zakres częstotliwości zestawu pomiarowego	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
3.	świadectwo wzorcowania	
3.1.	laboratorium wzorcujące	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/184/23
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	22 maja 2023 r.
3.4.	data ważności wzorcowania	22 maja 2026 r.
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
6.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/004/19
5.3.	data wydania świadectwa	28 stycznia 2019 r.

4. PODSTAWA PRAWNA.

4.1. *Podstawa metodyki pomiarów*: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022 r., poz. 2630).

4.2. *Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku*: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

5. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne	wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]*	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wskaźnikowa WM _E	wartość wskaźnikowa WM _H	uwagi ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 11.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Niepewności pomiarowa: 30,0%							
	Otoczenie badanego obiektu:							
	Główne oraz pomocnicze kierunki pomiarowe:							
1	-	N 50°2'9,5" E 19°15'16,1"	2,5	0,007	2,0	0,06	0,07	zgodny
2	-	N 50°2'10,3" E 19°15'13,8"	1,7	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
3	-	N 50°2'9,2" E 19°15'8,6"	2,0	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
4	-	N 50°2'7,9" E 19°15'4"	< 0,7***	< 0,002	0,3 - 2,0	< 0,02	< 0,02	zgodny
5	-	N 50°2'11,5" E 19°15'13,3"	2,0	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
6	-	N 50°2'13,3" E 19°15'14,6"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
7	-	N 50°2'14,1" E 19°15'17,8"	2,0	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
8	-	N 50°2'12,3" E 19°15'18,3"	2,1	0,006	2,0	0,05	0,06	zgodny
9	-	N 50°2'15,5" E 19°15'13,5"	1,2	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
10	-	N 50°2'19,1" E 19°15'17,4"	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
11	-	N 50°2'23,3" E 19°15'17"	1,2	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
12	-	N 50°2'18,9" E 19°15'25,1"	1,7	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
13	-	N 50°2'15" E 19°15'25,1"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
14	-	N 50°2'12,5" E 19°15'25"	1,4	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
15	-	N 50°2'10,6" E 19°15'25"	1,7	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
16	-	N 50°2'10,3" E 19°15'22,4"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
17	-	N 50°2'7,7" E 19°15'24,7"	1,4	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
18	-	N 50°2'5,5" E 19°15'24,6"	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
19	-	N 50°2'3,3" E 19°15'24,8"	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
20	-	N 50°2'7' ' E 19°15'21,6"	1,3	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
21	-	N 50°2'4,6" E 19°15'18,7"	1,2	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
22	-	N 50°2'5" E 19°15'15,1"	1,4	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
23	-	N 50°2'7" E 19°15'13,9"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
24	-	N 50°2'7,7" E 19°15'17,9"	2,0	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny

A	Budynek SYNTHOS, II piętro pokój 207 – okno otwarte	2,7	0,007	2,0	0,07	0,07	zgodny
A	Budynek SYNTHOS, II piętro pokój 207 – okno zamknięte	1,2	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
B	MULTIMED ul. Chemików 5 klatka schodowa p. 4/5 – okno otwarte	2,0	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
B	MULTIMED ul. Chemików 5 klatka schodowa p. 4/5 – okno otwarte	1,7	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny

*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

** - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem $H=E/377$.

***- wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

6. STwierdzenie ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW.

6.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 4.2. sprawozdania (wartości wskaźnikowe WM_E oraz WM_H nie przekraczają wartości 1).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru metodą szerokopasmową dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.

Poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wskazanych przez Zleceniodawcę względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Zmierzone wartości natężenia pola-EM pochodzą z zakresu częstotliwościowego sondy pomiarowej.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 4.2. sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

6.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.



Zał. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.



Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej.
ZaŃ. nr 2:
Mapa Źródłowa: Geoportal.

● -punkt (pion)
● -pomiarowy.