

Katowice, dn. 2025-04-24

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik
Pełnomocnik /21
z dnia: 2

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań

Starosta Oświęcimski
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **54754 (31460N!) KBI_OSWIECIM_POWSTANCOWSL** zlokalizowanej w miejscowości OŚWIĘCIM, ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 3. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	30436
2.	76763
3.	30436
4.	76763
5.	30436
6.	76763

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
7.	1779

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°12'16.4" 50°2'36.4"	800/900/1800/ 2100/2600	25.3	30436	90	2-12/2-12/ 2-10/2-10/ 2-10
2.	19°12'16.4" 50°2'36.4"	3600	25.3	76763	90	-2-13
3.	19°12'16.4" 50°2'36.4"	800/900/1800/ 2100/2600	25.3	30436	225	2-12/2-12/ 2-10/2-10/ 2-10
4.	19°12'16.4" 50°2'36.4"	3600	25.3	76763	225	-2-13
5.	19°12'16.4" 50°2'36.4"	800/900/1800/ 2100/2600	25.3	30436	330	2-12/2-12/ 2-10/2-10/ 2-10
6.	19°12'16.3" 50°2'36.4"	3600	25.3	76763	330	-2-13
7.	19°12'16.4" 50°2'36.4"	80000	23.6	1779	199*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2610/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 54754 (31460N!) KBI_OSWIECIM_POWSTANCOWSL
Adres: OŚWIĘCIM, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 3, Powiat oświęcimski, WOJ. MAŁOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-04-17

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OŚWIECIM, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 3.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 54754 (31460N!) KBI_OSWIECIM_POWSTANCOWSL w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Gucwa Mateusz
Skroboł Wojciech

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor W budynku. Wokół instalacji znajdują się budynki mieszkalne I usługowe, tereny zielone.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	90	2-12**/2-12**/2-10**/2-10**/2-10**	25.3	30436
2	3600	AAU5339W Huawei	1	90	-2-13**	25.3	76763
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	225	2-12**/2-12**/2-10**/2-10**/2-10**	25.3	30436
4	3600	AAU5339W Huawei	1	225	-2-13**	25.3	76763
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	330	2-12**/2-12**/2-10**/2-10**/2-10**	25.3	30436
6	3600	AAU5339W Huawei	1	330	-2-13**	25.3	76763

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	199	23.6

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-04-17	09:00-10:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		17.9	18.2	57.3	57.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/333/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-18	Wavecontrol	Sonda WPF6-HP	23WP060414

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/333/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-32	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-17	Sonda SW-18	Wartość			
1	DPP budynek usługowy ul Powstańców Śląskich 3a - otwarte okno w pomieszczeniu piętro 1 z 1	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'36.6" 19°12'17.6"
2	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'36.2" 19°12'20.9"
3	DPP budynek nieużywany jedno piętrowy pomiar na parterze budynku w korytarzu ul Wąska 2	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'34.8" 19°12'18.7"
4	DPP budynek ul Powstańców Śląskich 3a lokal 15 otwarte okno w pokoju piętro 3 z 3	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	50°2'36.6" 19°12'16.6"
5	DPP budynek mieszkalny ul Powstańców Śląskich 5 otwarte okno w korytarzu piętro 1z1	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	50°2'34.4" 19°12'17.3"
6	DPP budynek ul Orzeszkowej 1 otwarte okno w sali terapeutycznej piętro 1z1	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'34.4" 19°12'14.8"
7	DPP budynek ul Powstańców Śląskich 7 pośrodku wejścia do sklepu odzieżowego	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°2'34.1" 19°12'13.0"
8	DPP budynek mieszkalny ul Powstańców Śląskich 9 w świetle okna na klatce schodowej piętro 2z2	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'33.0" 19°12'11.9"
9	DPP budynek mieszkalny ul Powstańców Śląskich 3a otwarte okno na	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°2'36.2" 19°12'16.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	klatce schodowej piętro 3z3							
10	GKP w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°2'37.0" 19°12'15.8"
11	GKP w odległości poziomej 90m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°2'39.1" 19°12'14.0"
12	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	50°2'36.2" 19°12'18.0"
13	GKP w odległości poziomej 8m od anteny radioliniowej az. 199°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'36.2" 19°12'16.2"
14	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 199°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°2'35.5" 19°12'15.8"
15	GKP w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°2'35.9" 19°12'15.5"
16	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'34.4" 19°12'13.3"
17	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	50°2'33.7" 19°12'12.2"
—	GKP w odległości poziomej 186m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	3.3	3.3	3.3	4.2	0.15	50°2'32.3" 19°12'9.7"
—	GKP w odległości poziomej 240m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'36.2" 19°12'28.4"
—	GKP w odległości poziomej 213m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'42.4" 19°12'10.8"
21	PKP na az. 345° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°2'37.7" 19°12'15.8"
22	PKP na az. 360° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°2'37.3" 19°12'16.2"
23	PKP na az. 16° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°2'37.7" 19°12'16.9"
24	PKP na az. 44° w odległości	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'37.3" 19°12'17.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	poziomej 38m od anteny sektorowej az. 90°							
25	PKP na az. 60° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'37.0" 19°12'18.4"
26	PKP na az. 75° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°2'37.0" 19°12'19.1"
27	PKP na az. 105° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'36.2" 19°12'18.0"
28	PKP na az. 120° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°2'35.9" 19°12'18.0"
29	PKP na az. 136° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'35.2" 19°12'18.4"
30	PKP na az. 315° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°2'37.0" 19°12'15.1"
31	PKP na az. 300° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	50°2'37.0" 19°12'15.1"
32	PKP na az. 284° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°2'36.6" 19°12'14.4"
33	PKP na az. 271° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°2'36.2" 19°12'14.4"
34	PKP na az. 255° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°2'35.9" 19°12'13.7"
35	PKP na az. 179° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°2'34.8" 19°12'16.6"
36	PKP na az. 240° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°2'35.9" 19°12'15.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

37	PKP na az. 255° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°2'36.2" 19°12'15.1"
----	--	-----	-----	-----	-----	-----	------	---------------------------

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-17	Sonda SW- 18	Wartość			
1	DPP budynek usługowy ul Powstańców Śląskich 3a - otwarte okno w pomieszczeniu piętro 1 z 1	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'36.6" 19°12'17.6"
2	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'36.2" 19°12'20.9"
3	DPP budynek nieużywany jedno piętrowy pomiar na parterze budynku w korytarzu ul Wąska 2	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'34.8" 19°12'18.7"
4	DPP budynek ul Powstańców Śląskich 3a lokal 15 otwarte okno w pokoju piętro 3 z 3	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	50°2'36.6" 19°12'16.6"
5	DPP budynek mieszkalny ul Powstańców Śląskich 5 otwarte okno w korytarzu piętro 1z1	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	50°2'34.4" 19°12'17.3"
6	DPP budynek ul Orzeszkowej 1 otwarte okno w sali terapeutycznej piętro 1z1	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'34.4" 19°12'14.8"
7	DPP budynek ul Powstańców Śląskich 7 pośrodku wejścia do sklepu odzieżowego	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'34.1" 19°12'13.0"
8	DPP budynek mieszkalny ul Powstańców Śląskich 9 w światle okna na klatce schodowej piętro 2z2	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'33.0" 19°12'11.9"
9	DPP budynek mieszkalny ul Powstańców Śląskich 3a otwarte okno	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'36.2" 19°12'16.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	na klatce schodowej piętro 3z3							
10	GKP w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'37.0" 19°12'15.8"
11	GKP w odległości poziomej 90m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'39.1" 19°12'14.0"
12	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	50°2'36.2" 19°12'18.0"
13	GKP w odległości poziomej 8m od anteny radioliniowej az. 199°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'36.2" 19°12'16.2"
14	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 199°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'35.5" 19°12'15.8"
15	GKP w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'35.9" 19°12'15.5"
16	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'34.4" 19°12'13.3"
17	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	50°2'33.7" 19°12'12.2"
—	GKP w odległości poziomej 186m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.009	0.009	0.009	0.011	0.15	50°2'32.3" 19°12'9.7"
—	GKP w odległości poziomej 240m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'36.2" 19°12'28.4"
—	GKP w odległości poziomej 213m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'42.4" 19°12'10.8"
21	PKP na az. 345° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'37.7" 19°12'15.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	PKP na az. 360° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'37.3" 19°12'16.2"
23	PKP na az. 16° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'37.7" 19°12'16.9"
24	PKP na az. 44° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'37.3" 19°12'17.6"
25	PKP na az. 60° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'37.0" 19°12'18.4"
26	PKP na az. 75° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'37.0" 19°12'19.1"
27	PKP na az. 105° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'36.2" 19°12'18.0"
28	PKP na az. 120° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'35.9" 19°12'18.0"
29	PKP na az. 136° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'35.2" 19°12'18.4"
30	PKP na az. 315° w odległości poziomej 30m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'37.0" 19°12'15.1"
31	PKP na az. 300° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	50°2'37.0" 19°12'15.1"
32	PKP na az. 284° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'36.6" 19°12'14.4"
33	PKP na az. 271° w odległości poziomej 42m od anteny	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'36.2" 19°12'14.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 225°							
34	PKP na az. 255° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'35.9" 19°12'13.7"
35	PKP na az. 179° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'34.8" 19°12'16.6"
36	PKP na az. 240° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'35.9" 19°12'15.1"
37	PKP na az. 255° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°2'36.2" 19°12'15.1"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul Powstańców Śląskich 7, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-17: 28.5% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-18: 26.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 54754 (31460N!) KBI_OSWIECIM_POWSTANCOWSL, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
54754 (31460N!) KBI_OSWIECIM_POWSTANCOWSL
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KBI_OSWIECIM_POWSTANCOWSL (31460N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
54754 (31460N!) KBI_OSWIECIM_POWSTANCOWSL
Dokumentacja fotograficzna